



Силоксановый каучук ЛЕСТОСИЛ-СМ-НТ

Товарное название: ЛЕСТОСИЛ-СМ-НТ

Основные характеристики: Пленкообразующий силоксановый блоксополимер

Область применения: Применяется в виде раствора для получения наполненных и ненаполненных и адгезионных покрытий для различных конструкций, приборов, изделий и деталей, работающих в интервале температур от -60°C до +300°C

**ТУ: 2294-098-00151963-2004**

Общее описание: Силоксановые каучуки ЛЕСТОСИЛ-СМ-НТ. Для получения наполненных и ненаполненных и адгезионных покрытий для различных конструкций, приборов, изделий и деталей.

По вопросам приобретения ЛЕСТОСИЛ-СМ-НТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов