



Синтанол ЭС 3 является прозрачной или немного мутной жидкостью от светло-желтого до желтого цвета. Основу средству составляет смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров синтетических первичных высших жирных спиртов фракции C12-C14.

Синтанол ЭС 3 может использоваться в качестве эффективного эмульгатора. Вещество включается в состав смазочно-охлажденных жидкостей.

Производство поверхностно-активного вещества Синтанол ЭС 3 осуществляется в строгом соответствии с ТУ 38.5901268-90.

Упаковывается Синтанол ЭС 3 в стальные бочки вместимостью от 100 до 200 кубических дециметров. По желанию потребителя мы можем упаковать средство в другую тару. Транспортировка вещества возможна посредством железнодорожного или автомобильного транспорта.

При выборе железнодорожного способа транспортировки тары, вещество помещается в специальные цистерны.

Хранить Синтанол ЭС 3 следует в закрытых складских помещениях или под навесом, в прохладном и сухом месте, недоступном для солнечных лучей. Стальная бочка, в которой хранится данное поверхностно-активное вещество, должна быть плотно закрыта.

При соблюдении всех условий хранения, средство можно использовать в течение 1 года с момента его производства (дата изготовления указана на таре).

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Назначение: в качестве эффективного эмульгатора в составе смазочно-охлаждающих жидкостей	
Состав: смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических первичных жирных спиртов фракции C12 — C14	
Внешний вид: прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до желтого цвета	
Упаковка: в специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с устройством для обогрева.	
Общие характеристики	
Мин. партия	190
ед изм	кг
ГОСТ, ТУ	ТУ 38.5901268-90

Техническая консультация

Наименование показателей	Нормы
Водородный показатель (pH) водного раствора с массовой долей 10%, не менее	7,0
Массовая доля воды, %, не более	0,5
Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах	162-182

По вопросам приобретения синтанол ЭС 3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Синтанол ЭС 3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов