



СКИ-3 — синтетический каучук изопреновый, получают методом растворной полимеризации изопрена, с содержанием цис-1,4-звеньев не менее 96%, запавлен темнеющим антиоксидантом.

#### Техническая консультация

#### Характеристики

Форма выпуска	Брикеты от серого цвета с оттенками синего, коричневого
Сорт	Высший
ГОСТ	ГУ 2294-037-48158319-2010
Упаковка	Гофроконтейнеры (540 кг нетто) или пластиковые контейнера (540 кг нетто)
Условия хранения	Каучук хранится в закрытом помещении, должен быть защищен от загрязнений, попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов при температуре не выше +30°C и относительной влажности - от 21 до 60%
Срок хранения	2 года с даты производства
Транспортировка	Транспортировка любым видом транспорта.

#### Области применения

- Производство шин
- Рукава
- Изоляция кабелей
- Конвейерные ленты
- Приводные ремни

По вопросам приобретения Синтетический каучук изопреновый СКИ-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов