



**Синтетическое масло для цепей оборудования пищевой промышленности для экстремальных температур Cassida Chain Oil HTX** – уникальное высокоэффективное синтетическое масло для цепей оборудования пищевой промышленности, обеспечивающее прекрасное смазывание и не образующее коксовых и лаковых отложений, специально разработанное для работы при высоких температурах.

**Производится на основе синтетического базового масла**, специального наполнителя и тщательно подобранной композиции присадок, отвечающих строгим требованиям пищевой промышленности. Зарегистрировано NSF (класс H1) для тех случаев, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Продукт содержит вещества, допущенные US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182, для использования в смазочных материалах с возможностью контакта с пищевыми продуктами.

#### **Область применения:**

- □ Приводные и транспортировочные цепи машин и механизмов пищевой промышленности.
- □ Предназначено также для оборудования, производящего упаковку для пищевых продуктов.

#### **Преимущества:**

- □ При экстремально высоких температурах работает как сухая смазочная пленка
- □ Препятствует налипанию частиц, тем самым уменьшая загрязнение цепей. Результат — эффективное смазывание, снижение износа, меньшее энергопотребление и исключение из бюджета затрат на техобслуживание, связанное с чисткой цепей и конвейеров.
- □ Белое по цвету и чистое в использовании
- □ При нормальных и низких температурах масляная пленка обеспечивает прекрасное смазывание
- □ Легкость нанесения — кистью, окунанием или автоматическими смазочными системами.
- Нейтральный запах и вкус.
- □ Не содержат растворителей, что повышает безопасность применения.
- Снижает износ цепей и направляющих и повышает их срок службы
- □ Противостоит налипанию муки и крошек от выпекаемой еды

#### **Здоровье и безопасность:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Cassida Chain Oil HTX не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Следует избегать продолжительного или повторяющегося контакта с кожей.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта

**Спецификации и сертификаты:**

- NSF H1
- Kosher
- Halal

**Диапазон рабочих температур:**

От -15 °C до >300 °C

**Синтетический материал:**

- Биостатично: не способствует росту бактерий или грибковых организмов
- Пригодно для использования в местах приготовления вегетарианской пищи.
- Не содержит никаких натуральных продуктов, полученных из животных или генетически модифицированных организмов (ГМО).
- Не содержит аллергенов и вызывающих непереносимость веществ, указанных в Annex IIIa EC directive 2003/89/EC

**Совместимость с уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями:**

Совместимо с эластомерами, уплотнениями, прокладками красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования. Нитрилкаучук, фторсиликон и винил-метил-полисилоксан (Q) часто используются как уплотнительные материалы для высоких температур. Следует избегать контакта с полиуретаном, кожаными и корковым покрытиями, асбестовой бумагой и картоном.

**«Случайный контакт с пищевыми продуктами»**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



**Зарегистрировано NSF (Класс H1)** для смазочных материалов, предназначенных для использования в местах, где есть потенциальная возможность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами.

Согласно требованиям US 21 CFR 178.3570, контакта смазки с пищевыми продуктами следует при возможности избегать. При случайном контакте концентрация данного продукта в пище не должна превышать 10 ppm (10 мг/кг пищевого продукта).

В странах и/или регионах, где местное законодательство не устанавливает предельно допустимой концентрации, рекомендуется соблюдать ту же предельную величину — 10 ppm, поскольку в концентрации, не превышающей данную, смазочные материалы семейства Cassida не придают пищевым продуктам нежелательного вкуса, запаха или цвета, а также не оказывают отрицательного воздействия на здоровье человека.

#### **Хранение и применение:**

Все смазочные материалы, предназначенные для пищевого оборудования, такие, как Cassida, необходимо хранить отдельно от других смазочных веществ, химикатов и продуктов питания.

#### [Техническая консультация](#)

#### **Типовые характеристики:**

Показатели	Единица	Значение	Метод
Регистрационный номер NSF		145425	
Плотность при 15°C	г/мл	1,030	ISO 12185
Кин. Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	330	ISO 3104

По вопросам приобретения **синтетического масла для цепей CASSIDA CHAIN OIL HTX** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов