



**Каучук - низкомолекулярный сополимер бутадиена с нитрилом акриловой кислоты**, содержащий концевые карбоксильные группы

Товарное название: СКН-30 КТРА

Основные характеристики: Низкомолекулярный сополимер бутадиена с нитрилом акриловой кислоты, содержащий концевые карбоксильные группы

Нормативная документация\*: ТУ 2294-102-00151963-2006

Область применения: Каучук представляет собой вязкую жидкость и предназначен для использования в резинотехнической промышленности и в производстве специальных клеевых композиций, а также в качестве основы для композиций для получения резин методом жидкого формования.

ТУ: 2294-102-00151963-2006

Общее описание: Олигобутадиеновые каучуки СКД-30 КТРА. Каучук предназначен для использования в резинотехнической промышленности и в производстве специальных клеевых композиций.

Технические характеристики

#### Техническая консультация

Наименование	Норма
Динамическая вязкость при 50оС, Па.с, в пределах:	65-115
Массовая доля связанного нитрила акриловой кислоты в сополимере, %, в пределах:	25-30
Потеря массы при сушке, %, не более:	1,0
Суммарная доля карбоксильных групп, %, в пределах:	2,6-3,2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Требование к безопасности: Каучук не содержит незаполимеризовавшихся мономеров. Опасность загрязнения воздуха отсутствует, так как каучук не летуч, не выделяет токсичных соединений и с воздушной средой не реагирует. При горении токсичных продуктов не выделяется.

Условия хранения: Хранят каучук в складских помещениях исключая возможность попадания влаги и действия прямого солнечного света, при температуре не выше 200С.

Гарантийный срок хранения: Гарантийный срок хранения каучука 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия поставки и стоимость: Каучук поставляется в герметичных стальных 200 л. бочках

По вопросам приобретения СКД-30 КТРА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: