



Товарное название: СКТНФ

Основные характеристики: Низкомолекулярный полиметилметилфенил-силоксановый каучук

Нормативная документация*: ТУ 38.103129-77

Область применения: Предназначен для изготовления монолитных заливочных, обволакивающих и губчатых компаундов, обладающих высокими диэлектрическими свойствами и работающих при температуре от -70°C до +250°C в условиях повышенной влажности

ТУ: 38.103129-77

Общее описание: Силоксановые каучуки СКТНФ для изготовления монолитных заливочных, обволакивающих и губчатых компаундов. Низкомолекулярный полиметилметилфенил-Силоксановые каучуки.

По вопросам приобретения СКТНФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Силоксановый каучук СКТНФ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов