



Слюдапласт термоупорный 900 — электроизоляционный гибкий материал, из слюды флогопит и диаммонийфосфатного связующего.

Применяется в качестве термоизоляции или электроизоляционных прокладок и каркасов нагревательных элементов в изоляционных конструкциях электрических машин и аппаратов, способных работать при длительно допустимой рабочей температуре 9000С.

[Техническая консультация](#)

Основные технические характеристики «Слюдапласта термоупорного 900»:

Наименование оказателя	Ед. изм.	Значение показателя
Номинальная толщина	мм	0,2;0,3;0,5.
Электрическая прочность, средняя, не менее	кВ/мм	15
Нагревостойкость, не менее	°С	900
Содержание слюды	%	76-90
Связующее вещество		Кремний-органическая слюда
Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее	Ом м	1х10 ¹⁹

Слюдапласт термоупорный 900 поставляется в листах размерами 850х560 мм с предельными отклонениями по длине и ширине +20 мм.

По вопросам приобретения **Слюдапласт термоупорный 900** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов