



Смазка 10-ОКФ ТУ 301-14-12-89

Смазка 10-ОКФ— это густая, консистентная, химически-стойкая смазка.

Ее применяют для смазывания резиновых уплотнений, герметизации резьбовых соединений, пропитки сальниковых набивок насосов и арматуры трубопроводов, предназначенных для перекачки химически агрессивных веществ (дымящих серной и азотной, хлор- и фторсульфоновых и др.), а также для работы в контакте с окислами азота, галогенами, галогенводородами, концентрированной перекисью водорода и кислородом.

Смазка 10-ОКФ является малотоксичным веществом. Класс опасности 3.

При нагревании смазки 10-ОКФ выше 250°C возможно разложение с образованием высокотоксичных продуктов.

Негорючее вещество.

Смазка 10-ОКФ изготавливается из синтетической основы (фторхлоруглеродное масло) и полимерного загустителя.

Гарантийный срок хранения смазки 10-ОКФ в таре изготовителя-5 лет.

Смазка 10-ОКФ продается в разной фасовке, в том числе банки по 1,5кг

Физико-химические показатели:

- Внешний вид смазки — Мазь, белого или светло-коричневого цвета
- Коллоидная стабильность в %, выделенного масла, не более — 5
- Предел прочности при 500С, не менее — 150

По вопросам приобретения СМАЗКА 10-ОКФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов