



Смазка 3Ф ТУ 6-02-796-87

Смазка 3Ф — это консистентная, химически-стойкая смазка, применяющаяся в узлах, работающих при температуре от 0 до плюс 80⁰С. Смазывающий материал, работающий в длительном контакте с концентрированными неорганическими кислотами, концентрированным раствором пероксида водорода, хлором, галогенводородами.

Смазка 3Ф является малотоксичным веществом. Класс опасности 3.

При нагревании смазки 3Ф выше 250⁰С возможно разложение с образованием высокотоксичных продуктов.

Негорючее вещество.

Смазка 3Ф изготавливается из синтетической основы (фторхлоруглеродное масло) и полимерного загустителя.

Гарантийный срок хранения смазки 3Ф в таре изготовителя-5 лет.

Смазка 3Ф продается в разной фасовке, в том числе банки по 1,5кг

Физико-химические показатели:

- Внешний вид смазки — Вазелинообразная мазь, бесцветная или светло-коричневого цвета
- Коллоидная стабильность в %, выделенного масла, в пределах — 2-10
- Предел прочности при 50⁰С, в пределах — 50-120

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СМАЗКА 3Ф

По вопросам приобретения СМАЗКА 3Ф и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов