



Смазка АМС-1, АМС-3

Смазка АМС-1

ГОСТ 2712-75

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Смазка AMC-1, AMC-3



Основные показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка АМС-1, АМС-3

Внешний вид	Однородная мазь темного цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	100
Пенетрация при 25°С, в пределах	300-350
Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	1000

Область применения:

Рабоче-консервационная смазка АМС-1 предназначена для смазывания различных механизмов, работающих в воде, в том числе в морской, в интервале температур от минус 15°С до 70°С. Наносить смазку рекомендуется намазыванием при температуре не ниже 0°С.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения – 5 лет.

Варианты фасовки: 1.Бидон из белой жести, 18,0 дмЗ.

Эта смазка предназначена как для грузовых автомобилей, так и для легковых, обеспечивая защиту от коррозии и окисления. Водостойкая формула подходит для использования в морском климате, что делает ее идеальной для лодочных моторов и водной техники.

Густая алюминиевая консистенция обладает хорошими смазывающими свойствами и высокой термической стабильностью. Это обеспечивает

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка АМС-1, АМС-3

надежную защиту подшипников генератора и механизмов даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Высокая водостойкость гарантирует устойчивость к вымыванию водой, что особенно актуально в демисезонный период – весной или осенью.

Смазочные материалы помогут обеспечить надежную работу всех механизмов автомобиля и защитить их от внешних факторов. Использование данной продукции позволит вам выполнить ремонт с максимальной эффективностью и долговечностью.

Автомобильная химия, содержащаяся в этой упаковке, сделает ваше техническое обслуживание простым и удобным. Удобная фасовка в канистре позволяет легко использовать продукт при любых работах с вашим транспортом. Подходит не только для авто, но также хорошо зарекомендовала себя в промышленности.

Не упустите возможность воспользоваться преимуществами этой универсальной смазки! Отличные антикоррозийные свойства позволят сохранить ваши механизмы в идеальном состоянии на протяжении всего года – летом она защитит от перегрева, а зимой предотвратит замерзание.

Для тех, кто ценит качество и надежность своих автотоваров на автомобиль – это решение точно станет верным выбором! **Сделайте правильный шаг к уходу за своей техникой уже сегодня!**

Смазка АМС-3

ГОСТ 2712-75

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка АМС-1, АМС-3

Внешний вид	Однородная мазь темного цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	100
Пенетрация при 25°С, в пределах	200-250
Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	2000

Область применения:

Рабоче-консервационная смазка АМС-3 предназначена для смазывания различных механизмов, работающих в воде, в том числе в морской, в интервале температур от минус 15°С до 70°С. Наносить смазку рекомендуется намазыванием при температуре не ниже 0°С.

Срок хранения - 5 лет.

Варианты фасовки:

1.Бидон из белой жести, 18,0 дм³.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка АМС-1, АМС-3

По вопросам приобретения **смазки АМС-1, АМС-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов