



Технологическая смазка, представляющая собой оптимальную композицию маслорастворимых поверхностно-активных веществ (ПАВ) в высоковязком минеральном масле, с использованием промежуточных и побочных продуктов переработки органического сырья.

Наличие в смазке значительного количества маслорастворимых ПАВ позволяет создать на поверхности опалубки прочный разделительный слой, который обеспечивает легкий съём изделия после автоклавной обработки без пригорания и налипания бетона на поверхность форм.

Смазка характеризуется высокой способностью удерживаться на вертикальных поверхностях и обеспечивает надежную защиту металлической опалубки от коррозии, что существенно снижает затраты на содержание форм. Благодаря вязкостным характеристикам и отсутствию налипания на электрофилтре, может быть использована на современных автоматизированных импортных линиях по производству изделий из ячеистого бетона.

Техническая консультация

Наименование показателя	Характеристика и норма	
	Марка А	Марка Б
Внешний вид	Однородная высоковязкая жидкость темно-коричневого цвета	
Вязкость кинематическая при 40 оС, сСт	90-110	110-150
Температура застывания, оС, не выше	Минус 10	Минус 5
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	Отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	0,02	0,02
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	0,01



Смазка антиадгезионная «БЕТОЛ-01»

По вопросам приобретения **антиадгезионной смазки «БЕТОЛ-01»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов