



Смазка для опалубки АГАТ-С5 (аналог импортных смазок на 20-50% дешевле импортных) — это готовое к применению разделительное средство для форм и опалубок.

АГАТ-С5 применяется в строительстве при сооружении **монолитных и каркасных железобетонных зданий**, объектов промышленного, гражданского и жилищного предназначения, а также при **формовке железобетонных изделий, пенобетона, газобетона, тротуарной плитки, керамических изделий, изделий из гипса.**

Хорошо смачивает поверхность опалубки, хорошо удерживается на вертикальных и горизонтальных поверхностях, обеспечивая легкость распалубки.

Смазка для опалубки АГАТ-С5 обеспечивает высокие разделительные свойства к различным поверхностям форм и опалубок, образует на поверхности равномерную, устойчивую в течение времени разделительную пленку, не разрушающуюся под действием гидростатического давления бетонной смеси, что позволяет достигать высокого разделяющего эффекта и получать изделия из бетона с глянцевой поверхностью, особенно гладкие, без жировых пятен и выемок. После высыхания бетонные изделия имеют однородный светлый цвет, обеспечивается высокое сцепление штукатурки с поверхностью бетона.

Смазка для опалубки АГАТ-С5 имеет защитные добавки для древесины, которые защищают ее от рассыхания, вздутий и трещин, в результате чего продлевается срок службы древесных опалубок, а также антикоррозионные добавки (ингибиторы коррозии), защищающие от ржавчины, нейтрализующие ржавление стальной опалубки, и предотвращает тем самым возникновение ржавых пятен на поверхности бетона.

Характеристики материала Смазка для опалубки АГАТ-С5:

- готов к применению;
- низкая цена по сравнению с импортными смазками дает экономию средств;
- экономичный расход материала;
- универсальность применения для форм и опалубки из металла, фанеры, пластмасс, пластика;
- смазка для опалубки АГАТ-С5 хорошо удерживается на поверхности форм во время всех технологических операций;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- обеспечивает бесперебойный процесс производства;
- стоек к воздействию дождя и изменению погодных условий;
- защищает древесину и предотвращает возникновение ржавчины;
- смазка для опалубки АГАТ-С5 полностью исключает сцепление поверхности бетонного изделия с формой;
- не портит внешнего вида изделий, подходит для белого архитектурного бетона;
- не влияет на сроки и интенсивность твердения бетона;
- пригоден для использования на подогреваемой до +80°С опалубке;
- морозостойкий. Применяется при низких температурах до -25°С;
- является безопасным для здоровья человека.

Техническая консультация

Смазка для опалубки АГАТ-С5	
Технические данные	
Состав	Модифицированная смесь масел без растворителей
Цвет	Золотисто-желтый
Консистенция	Жидкость
Плотность концентрата при 20°С, г/см ³	0,890
Температура применения	От -25°С до +80°С
Способ действия	Физико-химический
Испытание коррозионной агрессивности	Выдерживает
Содержание воды	Отсутствует

По вопросам приобретения Смазка для опалубки АГАТ-С5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка для опалубки АГАТ-С5

заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов