

**TU 0254-036-06377289-2000**

Представляет собой композицию минерального масла, загустителей и измельчённого кристаллического графита. Применяется в высокотемпературных узлах трения (подшипники скольжения, сопрягаемые поверхности) промышленного оборудования (сушильные камеры, вентиляторы горячего воздуха закалочных печей).

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	Паста черного цвета	визуально
2	Температура каплепадения, °C, не ниже	250	ГОСТ 6793
3	Пенетрация при 25°C, мм•10 ⁻¹ , в пределах	260 — 300	ГОСТ 5346
4	Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	1,000	ГОСТ 3900
5	Коррозионное воздействие на сталь 45 по ГОСТ 1050	выдерживает	ГОСТ 2917
6	Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при 20°C: — нагрузка сваривания, P _c , Н, не ниже	3150	ГОСТ 9490

По вопросам приобретения смазки графитной пластичной Росойл-Графитол и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка графитная пластичная Росойл-Графитол

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов