



Смазка графитная УСсА, смазка Мостол

Смазка графитная УСсА

ГОСТ 3333-80

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	77
Коллоидная стабильность, %, не более	5
Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее	100
Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	100

Область применения:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка графитная УСсА, смазка Мостол

Смазка графитная (УСсА) предназначена для смазывания грубых тяжело нагруженных механизмов (открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др.). Температурный интервал применения от минус 20°С до 60°С. Допускается применять смазку при температуре ниже минус 20°С в рессорах и аналогичных устройствах.

Не подлежат обязательной сертификации.

Срок хранения - 2 года.

Варианты фасовки: 1. Банка из белой жести, 1 дмЗ;
2. Бидон из белой жести, 18 дмЗ.

Смазка Мостол

ТУ 38.1011274-89

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка графитная УСсА, смазка Мостол

Внешний вид	Мазь от темно-серого до черного цвета
Предел прочности при 50°С, Па, не более	400
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	7,0

Область применения:

Пластичная смазка Мостол предназначена для работы в сопряжениях поверхностей металл-резина стальных опорных частей мостов при температуре окружающей среды. Смазка применяется в контакте с резинами, изготовленными на основе каучуков СКИ и СКД, а также с лакокрасочными покрытиями, эпоксидными и на основе сополимеров.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки: 1.Банка из белой жести, 1,0 дмЗ.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка графитная УСсА, смазка Мостол

По вопросам приобретения смазки графитной УСсА, смазки Мостол и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов