Смазки ГРАФИТОВЫЕ СГС-О и СГС-Д применяются для покрытия полозов пантографов электроподвижного состава, оборудованных металлическими токосъемными пластинами, в целях снижении износа этих пластин и контактного провода.

Смазки ГРАФИТОВЫЕ СГС-О и СГС-Д изготавливается на основе графита, связанного каменноугольными или пиролизными смолами. СГС-Д дополнительно содержит сольвент.

Производство осуществляется с использованием высококачественного сырья на одном из самых современных комплексов территории СНГ.

В зависимости от условий применения предлагаются две марки смазки:

- Смазка ГРАФИТОВАЯ СГС-О — основной состав;
- Смазка ГРАФИТОВАЯ СГС-Д — дополнительный состав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазки ГРАФИТОВЫЕ СГС-О и СГС-Д применяется для покрытия полозов пантографов электроподвижного состава, оборудованных металлическими токосъемными пластинами в целях снижения износа пластин и контактного провода. Смазки могут эксплуатироваться круглогодично во всех климатических поясах.

Продукт производится по ТУ 32 ЦТ 554-84

Смазка ГРАФИТОВАЯ СГС-Д применяется для восстановления графитации токосъемных пластин и для заделки выбоин, трещин и других дефектов, образующихся в слое смазки СГС-О в эксплуатации.

Смазка ГРАФИТОВАЯ СГС-О применяется для заполнения пространства паза между токосъемными пластинами. Заполнение производится разогретой

пластичной смазкой, которая затем остывает и твердеет.

Смазка твердеет по мере улетучивания растворителя и устраняет дефекты слоя основного состава.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смазки препятствуют проникновению к поверхностям трения агрессивных жидкостей и газов, а также абразивных частиц.
- Отличные противоизносные свойства смазок значительно продливают сроки службы механизмов и оборудования;
- Широкий интервал работоспособности смазок, хорошая морозостойкость и термоустойчивость позволяет использовать смазки круглогодично во всех климатических поясах;
- Смазки эффективно предохраняют поверхности трения от задира, заклинивания, сваривания.

Техническая консультация

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СГС-О	СГС-Д
Цвет	темно-серый	темно-бурый
Структура	твердый продукт	клейкая жидкость
Массовая доля графита, %, в пределах	61-65	28-32

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ СГС:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов

продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки СГС, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку СГС закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки СГС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.