



Применяется для смазывания:

- пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д.;
- трущихся и вращающихся деталей (рекомендуется для пластиковых механизмов);
- фильер в производстве химических волокон;
- шаблонов, используемых при изготовлении изделий из ДСП.

А также для:

- упрощения удаления цемента, гипса, краски и т.д. с оконных стекол, строительного оборудования и инструментов;
- обработки режущих краев инструментов и станков для защиты от ржавчины.

Важнейшим отличием касторовой аэрозольной смазки от силиконовой аэрозоли является возможность окраски, нанесения клеевого слоя или покрытий, требующих наличия адгезии к поверхности на получаемое изделие.

Состав: касторовое масло, органический растворитель, углеводородный пропеллент.

Срок годности — 24 месяца.

ТУ 9721-004-54736950-2003

По вопросам приобретения Смазка КС-М и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов