

**(ТУ 301-04-005-90)**

Антифрикционная, специализированная смазка ЛЗ-31 предназначена для подшипников качения закрытого типа на весь срок службы.

Смазка ЛЗ-31 представляет собой синтетическое масло, загущенное стеаратом лития, содержащее антиокислительную, вязкостную и антикоррозионную присадки.

Хорошие вязкостно-температурные свойства масляной основы, низкая испаряемость, хорошая термостойкость смазки ЛЗ-31 позволяют применять ее в широком интервале температур: от минус 40 до плюс 130°C. В достаточно мощных механизмах смазка работоспособна при более низких температурах (до минус 50°C). Смазка не водостойка.

[Техническая консультация](#)**Физико-химические показатели**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Внешний вид	Мазь от светло-жёлтого до коричневого цвета
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	180
3.	Массовая доля воды, %	Отсутствие
4.	Предел прочности при 50°C, Па, не менее	450
5.	Коллоидная стабильность, % отпрессованного масла, не более	20
6.	Вязкость при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с (П), не более	150
7.	Коррозионное воздействие на металлы (медь М2 по ГОСТ 859)	Выдерживает
8.	Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие



Смазка ЛЗ-31Т

По вопросам приобретения Смазка ЛЗ-31Т и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов