



Низкотемпературная смазка **Лита (ТУ 38.101808-90)** — маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития и церезина.

Основные эксплуатационные характеристики: высокая водостойкость, хорошие консервационные свойства, низкая механическая стабильность.

Область применения

Узлы трения машин и механизмов, эксплуатируемых под открытым небом, механизмы переносного инструмента с электрическим или механическим приводом.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики Лита

Наименование показателя	Норма
Температура каплепадения в °С, не ниже	175
Температура сползания в °С, не ниже	80
Предел прочности при +50 °С, Па, не менее	150
Вязкость эффективная при -30 °С, Па·с, не более	1000

По вопросам приобретения Смазка Лита и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов