



Смазки ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС АРКТИК рекомендуются для смазывания узлов трения качения и скольжения всех видов промышленного и судового оборудования, транспортных средств, работающих в холодных и арктических условиях, при низких и средних нагрузках. **Смазки ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС АРКТИК** класса 0 и 1 по NLGI применяются в центрах — зованных системах смазывания, а также в закрытых зубчатых передачах.

Смазки серии ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС АРКТИК обеспечивают надежную защиту узлов от коррозии и износа. Рекомендуемый диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 120 °С.

ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС АРКТИК — серия многоцелевых смазок с превосходными низкотемпературными свойствами, изготовленных на основе маловязких минеральных базовых масел, загущенных литиевым мылом. Содержит комплекс специальных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Энергосбережение.** Отличные антифрикционные свойства смазок позволяют повысить КПД оборудования.
- **Стойкость к вымыванию.** Превосходная адгезия и высокая водостойкость смазок позволяют применять их в открытых и негерметичных механизмах.
- **Стабильные характеристики при низких температурах.** Благодаря тщательному подбору базовых масел смазки обладают мягкой текстурой, обеспечивающей отличную прокачиваемость при низких температурах.
- **Увеличенный срок службы.** Обеспечивают длительный ресурс эксплуатации узлов трения и, как следствие, снижение затрат на обслуживание и ремонт оборудования.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанные материалы подлежат сбору в специальные емкости и направлению их для ликвидации на специальные предприятия по переработке отходов или места, согласованные с органами Роспотребнадзора.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены и использовании в рекомендуемых областях применения смазочный материал не представляет угрозы для здоровья человека и опасности для окружающей среды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Избегайте попадания смазочного материала в почву и водоемы.

Техническая консультация

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	АРКТИК	•АРКТИК 1	АРКТИК 2	АРКТИК 3
Класс NLGI	0	1	2	3
Обозначение по DIN 51502	K0G-50	K1K-50	K2K-50	K3K-50
Цвет		От желтого до темно-коричневого		
Тип мыла	Li	Li	Li	Li
Тип базового масла	Минеральное	Минеральное	Минеральное	Минеральное
Температурный диапазон применения, °C	—50...+100	—50...+ 120	-55...+ 120	-55...+ 120
Температура каплепадения, °C, не менее	160	170	180	180
Эффективная вязкость при -30 °C, Па·с, не более	1400	1400	1400	1400
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	26	24	22	22
Трибологические характеристики на ЧШМ при температуре 20±5 °C: ■ критическая нагрузка, Н (кгс), не менее ■ показатель износа при нагрузке 196 Н (20 кгс), за 1 ч, мм, не более	784 (80) 0,5	784 (80) 0,5	784 (80) 0,5	784 (80) 0,5

По вопросам приобретения **ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС АРКТИК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС АРКТИК

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов