



Смазка ЛЗ-ЦНИИ (У)

**ТУ 0254-013-00148820-99**

Смазывание роликовых подшипников железнодорожных вагонов, а также в подшипниках электрических машин.

[Техническая консультация](#)

#### **Технические характеристики**

| Наименование показателя                               | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Температура каплепадения, °С, не ниже                 | 130                |
| Пенетрация при 25°С, $\times 10^{-1}$ мм              | 200-260            |
| Вязкость при 0°С и 10с <sup>-1</sup> , Па·с, не более | 450                |
| Предел прочности, Па, при 20°С                        | 700-1000           |
| Коллоидная стабильность, %, не более                  | 23                 |

По вопросам приобретения Смазка ЛЗ-ЦНИИ (У) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов