



Канатная смазка **ЛЗ-Е-91 (ТУ 301-04-034-94)** — представляет собой нефтяное масло, загущенное углеводородами, содержит адгезионную присадку, предохраняет органические сердечники от гниения и обеспечивает сохранность сердечника на протяжении всего срока эксплуатации каната.

ЛЗ-Е-91 обеспечивает также дополнительную защиту от коррозии проволоки прядей каната, обращенных к сердечнику.

Область применения

Смазка ЛЗ-Е-91 относится к канатным смазкам и предназначена для пропитки органических сердечников стальных канатов и смазывания контактирующих с сердечником проволок каната.

Техническая консультация

Технические характеристики ЛЗ-Е-91

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	мазь от темно — коричневого до черного цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	45-60
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	170
Коррозионное воздействие на металл (сталь марок 40, 45, 50)	выдерживает
Массовая доля воды %, не более	следы
Термическая стабильность: испаряемость, % за 7 ч при 100 °С, не более	0,5

По вопросам приобретения Смазка ЛЗ-Е-91 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов