



(ТУ 2484-136-00209556-97)

Водная эмульсия минеральных масел, которая содержит эмульгатор и ингибитор коррозии. Смазка МВ-2 практически не окрашивает бетон, не снижает его прочностные характеристики. Поверхность бетона становится гладкой, полированной, уменьшается количество поверхностных пор. Препарат не токсичен, пожаробезопасен, не вреден для кожи человека, экономичен в применении (расходная норма в 1,5-2 раза меньше, чем у обычных смазок и составляет 100-110 г/м²). Смазка наносится на поверхность форм кистью или механизмами.

Применение

Используется в качестве смазки пресс-форм при изготовлении различных бетонных и железобетонных изделий.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
1. Водородный показатель, рН	10,5-12,0
2. Плотность при 20°С, кг/м ³	940-980



СМАЗКА МВ-2 (марка Б)

По вопросам приобретения СМАЗКИ МВ-2 (марка Б) и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов