

## TY 0254-096-00148843-2003

Тип: Смазка индустриальная термостойкая

Изготавливается на основе смеси минеральных масел, загущенной комплексным кальциевым мылом стеариновой и уксусной кислот. Содержит антиокислительную, противоизносную и антикоррозионную присадки.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗКИ НЕОЛ-1 (2/150)

Предназначена для применения в централизованных системах смазки металлургического оборудования при температурах от минус 10°C до плюс 140°C.

## СВОЙСТВА СМАЗКИ НЕОЛ-1 (2/150)

- Использование комплексного мыла обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики смазки.
- Продукт имеет хорошую водостойкость, адгезию, противоизносные и противозадирные характеристики.
- По результатам промышленных испытаний снижение расхода смазки Неол-1 (в сравнении со смазкой ИП-1) составляет не менее 50%. При производстве смазки использованы ноу-хау, которые позволяют применять смазку при температуре 140°С и более, при этом эксплуатационные свойства смазки изменяются незначительно.СПЕЦИФИКАЦИИ СМАЗКИ НЕОЛ-1 (2/150)
- Класс консистенции по NLGI: 0.

Обозначение по ГОСТ 23258: УкКа 1/14-0.ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАЗКИ НЕОЛ-1 (2/150)

Гарантийный срок хранения в таре производителя — 3 года с даты изготовления.

Предприятие предоставляет дополнительные рекомендации по применению продукта.

## ЭКОЛОГИЯ

Соблюдение правил личной и производственной гигиены при использовании продукта — гарантия экологической безопасности и сохранения здоровья.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





По вопросам приобретения Смазка Неол-1 (2/150)и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&\_nbsp;