



Смазка резьбовая «РУС-Олимп» ТУ 0254-009-54044229-2005 (содержит в своём составе высокодисперсную медь, цинк и полимерные наполнители) применяется для свинчивания замковых соединений бурильных труб по ГОСТ Р 50278 и импортного производства, а также при сборке труб нефтяного сортамента, изготовленными по ГОСТ 631, ГОСТ 632, ГОСТ 633, ГОСТ 53366, техническим условиям (техническим спецификациям), API 5CT. Для труб обычного и хладостойкого типа исполнения.

Для герметичных и условно-герметичных резьбовых соединений (ОТТМ, ОТТГ, ОГ1М, Баттресс и резьбы с треугольным профилем). Для резьб НКТ (НКМ), треугольная (гладкая), в том числе с высадкой. Для замковых соединений бурильных труб (API Spec 7, ГОСТ 27834-95, ТУ на тип бурового замка).

Смазка обеспечивает требуемую герметичность, многократное свинчивание - развинчивание резьбовых соединений и защиту от коррозии на нефтяных, газовых, газоконденсатных и сильно обводненных месторождениях, в том числе для условий эксплуатации на Крайнем Севере. Температурный интервал использования от -50°C до +200°C.

Техническая консультация

Физико-химические свойства смазки «РУС-Олимп»

Наименование показателей	Норма РУС-СК	Метод испытаний
Внешний вид	Однородная масса черного цвета	Визуально
Пенетрация. Глубина проникания, мм х 10-1. Обработка, 60 ударов при 25 °С	320-380	ISO 2137/ ГОСТ 5346 Метод В. ISO 13678/ API RP 5A3 приложение С
Коллоидная стабильность, % не более	8,0	ГОСТ 7142 Метод А
Температура каплепадения, °С не ниже	138	ISO 2176/ ГОСТ 6793
Коррозионное воздействие на металлы, Ст 45 или 50	Не воздействуют	ГОСТ 9.080
Коррозионная активность. Указанный уровень коррозии	1В или лучше	ASTM D 4048

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Защитная способность от атмосферной коррозии	Защищает	ASTM B 117
Массовая доля воды, не более	0,1	ГОСТ 2477
Выделение газа, см 3 120 ч при 66 °С	20 макс	ISO 13678/ API RP 5A3 приложение G
Испарение, % потери объемной доли 24 ч при 100 °С	3,75 макс	ISO 13678/ API RP 5A3 приложение D
Нанесение кистью до -30 °С, лопаткой при -60 °С	Наносится	ISO 13678/ API RP 5A3 приложение F
Устойчивость компаунда, эксплуатация 24 ч при 138 °С, % потери объемной доли	25,0 макс.	ISO 13678/ API RP 5A3 приложение M
Водное выщелачивание, % потери в весе в течение 2 часов при 66 °С, не более	5,0	ISO 13678/ API RP 5A3 приложение H
Выделение масла, % по объему в течение 24 часов при 100 °С (конус из никелевой проволоочной ткани), не более	10,0	ISO 13678/ API RP 5A3 приложение E
Массовая плотность, г/см 3 Процент изменения от среднего значения $\pm 5,00\%$	1,55	Контроль производится

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ «РУС-Олимп» ТУ 0254-009-54044229-2005:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка Олимп

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки «РУС-Олимп» ТУ 0254-009-54044229-2005, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку «РУС-Олимп» ТУ 0254-009-54044229-2005 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки «РУС-Олимп» ТУ 0254-009-54044229-2005 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка Олимп

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов