



Смазка Политерм для минипекарен предназначена для смазывания трущихся поверхностей при температуре от минус 20оС до плюс 250оС в контакте с агрессивными средами и водяным паром в таких узлах трения как подшипниках скольжения и качения электродвигателей, насосов, вентиляторов, и другого оборудования предприятий энергетической, пищевой, керамической промышленности.

[Техническая консультация](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателей	Норма
1.	Внешний вид	Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	250
3.	Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	10
4.	Пенетрация при 25°С с перемешиванием, ммх 0,1; в пределах	265-295
5.	Предел прочности на сдвиг при 80°С, Па, не менее	150

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности загустителя смазка Политерм для минипекарен отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях.

Смазка Политерм для минипекарен заменяет смазку пасты на основе графита и дисульфита молибдена - Лимол, Терма, ВНИИ НП-232, а также импортную смазку Дюралюб. Применение смазки Политерм для минипекарен позволяет увеличить длительность работы узла трения до пересмазывания в 4 и более (до 10) раз.

По вопросам приобретения Смазка Политерм для минипекарен и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов