



Смазка Политерм-низкотемпературная предназначена для оборудования предприятий энергетической, бумажной, пищевой и керамической промышленности для смазывания трущихся поверхностей при температуре от минус 40 (60)°С до плюс 150°С в таких узлах трения как подшипники скольжения и качения электродвигателей, насосов, вентиляторов и другого оборудования, конвейерных цепях и пр.

Характеристики

Внешний вид — Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета

Температура каплепадения — не ниже 200°С

коллоидная стабильность- выделившегося масла не более 10 %

Пенетрация при 25°С с перемешиванием — в пределах 265-295 мм х 0,1

Предел прочности на сдвиг при 80°С — не ниже 150

Преимущества

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности загустителя смазка Политерм — низкотемпературная отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях. Эта смазка заменяет мыльные низкотемпературные смазки ЦИАТИМ-201, Зимол, Северол-1. Применение смазки Политерм-низкотемпературная позволяет увеличить длительность работы узла трения до пересмазывания по сравнению с мыльными смазками.

По вопросам приобретения Смазка Политерм-низкотемпературная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов