



Используется при смазывании металлических прессформ (в производстве пластмассовых и резино-технических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением трущихся и вращающихся деталей, для обработки фильер в производстве химических волокон, защиты расплавленного припоя, гашения пены и освежения приборных щитков, резиновых деталей, а также для бытовых нужд, например, обработки лакокрасочного покрытия кузова, шин, панели приборов и других полимерных и резиновых деталей салона автомобиля с целью улучшения их эстетического вида, облегчения удаления повторных загрязнений), а также при смазывании дверных петель, замков, смягчения и защиты от влаги кожаных изделий.

[Техническая консультация](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Маслянистая прозрачная жидкость от бесцветного до коричневого.
Спецификация	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки не менее 97%
Применение	Для смазывания металлических прессформ, трущихся и вращающихся деталей.
Транспортировка и хранение	Температурный режим транспортирования от -20 до +20°С.
Особые свойства	Температурный режим хранения от -20 до +20°С.
Меры безопасности	Малоопасное вещество.

Чтобы купить **Смазка силиконовая SI-10** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка силиконовая SI-10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов