



Смазка-спрей CONDOR OIL SILICOT SPRAY диэлектрическая

СИЛИКОНОВАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА

Силиконовая смазка CONDOR OIL Silicot SPRAY повышает надежность работы электрики. Позволяет не искать место в механизме, которое нуждается в смазке — достаточно просто распылить Silicot SPRAY внутрь устройства. Туман из микрокапель силикона равномерно распределится по всем подвижным частям механизма. Температурный диапазон от -50 до +200 градусов. 100% защита от воды и коррозии.

Температурный диапазон: -50°C до +200°C

100% защита от воды

Защита от коррозии

По вопросам приобретения Смазка-спрей CONDOR OIL SILICOT SPRAY диэлектрическая и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов