



СИЛИКОНОВАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА

Силиконовая смазка «Silicot Spray» позволяет эффективно смазывать трущиеся поверхности: металла, резины, дерева, кожи и пластика. Смазка легко проникает в труднодоступные места, образуя прочное невидимое покрытие. Может применяться в качестве разделительной смазки, а также использоваться в легконагруженных узлах трения. Температурный диапазон: -50°C до +200°C. Туман из микрокапель силикона равномерно распределится по всем подвижным частям механизма.

Силиконовая смазка «Silicot Spray» позволяет эффективно смазывать трущиеся поверхности: металла, резины, дерева, кожи и пластика. Смазка легко проникает в труднодоступные места, образуя прочное невидимое покрытие. Может применяться в качестве разделительной смазки, а также использоваться в легконагруженных узлах трения. Температурный диапазон: -50°C до +200°C.

Применение

- Температурный диапазон: -50°C до +200°C
- 100% защита от воды
- Защита от коррозии

Туман из микрокапель силикона равномерно распределится по всем подвижным частям механизма.



Смазка-спрей CONDOR OIL SILICOT SPRAY универсальная

По вопросам приобретения Смазка-спрей CONDOR OIL SILICOT SPRAY универсальная и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов