



АНАЛОГ ⇨

ГУСТАЯ ТЕРМОВЛАГОСТОЙКАЯ СМАЗКА С ФТОРОПЛАСТОМ

Густая силиконовая смазка с фторопластом ВМПАВТО Silicot GEL предназначена для любых ненагруженных трущихся деталей. Продлевает работу резиновых уплотнителей и пластиковых механизмов. Основные свойства: устойчива к большинству бытовых реагентов, не высыхает и не пропускает влагу, обладает хорошей адгезией. Работает от — 50 до + 230 градусов.

Описание

Не высыхает и не пропускает влагу, наносится долговечным и плотным слоем.

100% защищает от воды
температурный диапазон от -50°C до +230°C
Устойчива к большинству бытовых реагентов

Применение

Варианты применения: резиновые манжеты и уплотнители сантехники, резьбы фонарей с влагозащитой, уплотнители корпусов пневматического оружия, рыболовные катушки и сочленения телескопических удочек, автомобильные люки и дверные уплотнители, аквариумные насосы, направляющие морозильных камер.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВМПАВТО SILICOT GEL

По вопросам приобретения Смазка ВМПАВТО SILICOT GEL и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов