



Смазка СК-2-06 ТУ 6-02-786-73, 6-02-786-84

Мягкая светло-серая или белая мазь с гладкой текстурой. Смазка СК-2-06 исключительно химически инертна.

- Она совместима практически с любыми цветными и черными металлами, резинами, полимерами и сплавами. Водостойка.
- Нерастворима в кислотах, спиртах, щелочах, углеводородах и др. Инертна к сильным окислителям типа дымящей азотной и серной кислоты, к окислам азота, хлору, перекиси водорода, аминам, гидразинам. Незначительно растворима в аммиаке.
- Единственным растворителем для смазки СК-2-06 является фреон-113 или другие низкомолекулярные фторуглеродные жидкости.
- Стойка при ограниченном контакте с кислородом (в резьбовых соединениях) под давлением до 30 МПа (300 кгс/см²) и 60 °С. При концентрации кислорода до 50% стойка под давлением до 100 МПа.
- В случае контакта с кислородом на открытой поверхности смазку СК-2-06 при давлении кислорода до 1,6 МПа применяют без ограничений. Если давление достигает 16 МПа, толщина открытого слоя смазки не должна превышать 50 мкм.
- По свойствам и назначению смазка СК-2-06 близка к смазке ВНИИНП-282, которую в ряде случаев можно использовать в качестве ее заменителя.

Применение:

-в арматуре трубопроводов,
-резьбовых соединениях и в некоторых узлах трения в контакте с агрессивными средами.

Фасуется в банки по 1.5 кг.; 0,5 кг.; 0,2 кг.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная мазь от белого до светло-серого цвета. Допускается наличие масла, выделившегося из смазки
Вязкость при -20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 сек^{-1} , в Па•с	Не более 1000
Вязкость при 50°C и среднем градиенте скорости деформации 1500 сек^{-1} , в Па•с	Не менее 1,0
Содержание механических примесей в %, диаметром более 0,075 мм	Отсутствие
Массовая доля отпрессованного масла из смазки (коллоидная стабильность), в %	Не более 10,0
Предел прочности на сдвиг при температуре 50°C в Па	Не менее 100
Испытание корродирующего действия на металлических пластинах: а) Сталь 45 б) Медь М1	Выдерживает

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ СК-2-06 ТУ 6-02-786-73:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки СК-2-06 ТУ 6-02-786-73, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНУЮ** смазку СК-2-06 ТУ 6-02-786-73 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки СК-2-06 ТУ 6-02-786-73 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка СК-2-06

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов