



Смазка ск1-06

Применяется в качестве уплотнительных и антифрикционных смазок в различных узлах, работающих в контакте с агрессивными средами.

Описание

Перфторполиэфир, загущенный полимером.
Срок хранения в таре изготовителя 2 года.

ТУ 6-02-1221-83 Работоспособна при температуре от -50°C до +200°C. Предел прочности при 50°C — не менее 100 Па. Коллоидная стабильность — не более 10% выделенного масла, при нагрузке 300 г/с.

Смазку СК-1-06 применяют как уплотнительную и антифрикционную смазку в узлах с подвижными и неподвижными соединениями, работающих в агрессивных средах, а также используют для смазывания сопряженных поверхностей металл-металл и металл-резина и других узлов трения.

По вопросам приобретения Смазка ск1-06 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов