



**Смазка солидол жировой** получается загущением смеси высококачественных нефтяных масел кальциевым мылом гидратированных жирных кислот, входящих в состав естественных жиров (хлопкового масла, саломаса и др.)

**Солидол жировой** — антифрикционная универсальная смазка, предназначенная для смазывания узлов промышленного и строительного оборудования, а также автомобильной техники, работающих при средних и высоких нагрузках. Смазка работоспособна в диапазоне температур от минус 25 °С до плюс 65 °С.

В достаточно мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. д.) смазка работоспособна при температурах до минус 50 °С. Обладает хорошей защитой металлических поверхностей от коррозии.

Производство осуществляется на одном из самых современных промышленных предприятий в России с использованием высококачественного сырья, подшипников трения скольжения и качения различных машин.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает хорошей водостойкостью;
- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей от коррозии при высокой влажности;
- Обладает хорошими вязкостно-температурными характеристиками;
- Не уплотняется при хранении

## Техническая консультация

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ |
| Консистенция по NLGI    | 2-3             |
| Внешний вид             | однородная мазь |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка солидол жировой

|                                                                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Цвет                                                                                                          | от светло-желтого до темно-коричневого |
| Тип мыла                                                                                                      | Са                                     |
| Тип базового масла                                                                                            | минеральное                            |
| Структура                                                                                                     | гладкая, без комков                    |
| Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с <sup>-1</sup> , Па·с (П), не более | 250 (2500)                             |
| Температура каплепадения, °С, не менее                                                                        | 78                                     |

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка солидол жировой рекомендуется в качестве многоцелевой смазки в областях применения: промышленной, автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и другой техники.

**Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ солидол жировой:**

## Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

## Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка солидол жировой

### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки солидол жировой, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку солидол жировой закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки солидол жировой и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка солидол жировой

**+78123172888**

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов