

**ТУ 38 УССР 201232-81**

Смазка редукторная (полужидкая) СТП-3 предназначена для смазывания червячных редукторов, мотор-редукторов, зубчатых передач тяговых редукторов локомотивов. Смазка всесезонная, работоспособна при температуре от -50 до 40°C.

Смазка СТП-3 представляет собой смесь нефтяных масел, загущённую смолистыми остаточными нефтепродуктами с добавлением противоизносной и полифункциональной присадок.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная полужидкая мазь чёрного цвета
2.	Микропенетрация при 0°C, 10 ⁻¹ мм, в пределах	80-100
3.	Коррозионное воздействие на металлы (сталь Ст40, 45 или 50 по ГОСТ 1050)	Выдерживает
4.	Массовая доля воды, %, не более	Следы
5.	Массовая доля серы, %, не более	0,8
6.	Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине при (20±5)°C	
	• индекс задира (Из), Н, не менее	588

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя - 2 года.

По вопросам приобретения Смазка СТП-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка СТП-3

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов