



Смазка УНИОЛ-2, смазка ПФМС-4с

Смазка УНИОЛ-2

ТУ 0254-019-00148613-2010

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Внешний вид	Однородная гладкая мазь от светло- до темно- коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	205
Предел прочности при 50°С, Па, в пределах	150-350
Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	110
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм ⁻¹ , в пределах	330-380
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	12,0

Область применения:

Смазка Униол-2 предназначена для применения в централизованных системах

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка УНИОЛ-2, смазка ПФМС-4с

смазки металлургического оборудования при температурах от минус 10°C до плюс 160°C.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки: 1.Банка из белой жести, 1,0 дмЗ.

Смазка ПФМС-4с

ТУ 6-02-917-79

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка УНИОЛ-2, смазка ПФМС-4с

Внешний вид	Вязкая мазеобразная черная масса
Реакция среды (рН водной вытяжки), в пределах	6-8
Синерезис при температуре 100°С в течение 6 часов, %, не более	4
Испаряемость при температуре 300°С в течение 1 часа, %, не более	16

Область применения:

Смазка ПФМС-4с предназначена для смазки подшипников качения, шарикорезьбовых пар и резьбовых соединений, работающих длительное время при температуре от минус 30°С до 300°С и кратковременно (до 5 часов) при 400°С.

Срок хранения 1 год.

Варианты фасовки:

- 1.Банка из белой жести, 1,0 дмЗ;
- 2.Бидон из белой жести, 18,0 дмЗ.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка УНИОЛ-2, смазка ПФМС-4с

По вопросам приобретения смазки УНИОЛ-2, смазки ПФМС-4с и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов