

**ТУ 95-2289****Тара — бидоны по 16-18кг**

Для смазки подшипников машин и механизмов, заполнения уплотнений валов, работающих в агрессивных средах при высокой температуре. Применяется как разделительная жидкость для защиты исполнительных механизмов приборов от агрессивных сред и в гироскопических устройствах.

ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: C_nF_{2n+2} , где n от 15 до 25[Техническая консультация](#)**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Вязкость, г/куб.см.	22,5 при плюс 70 оС
Плотность, г/куб.см.	1,9-2,0
Температура кипения, °С	+130 при остаточном давлении 1,33 кПа

По вопросам приобретения смазка УПИ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов