

**ГОСТ 20421-75**[Техническая консультация](#)**Основные показатели:**

Внешний вид	Однородная мягкая мазь черного цвета
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	10
Предел прочности при 80°C, Па, не менее	100
Вязкость эффективная при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	500,0
Вязкость при минус 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	1800,0
Испаряемость масла при 120°C за 1 ч, %, не более	2,0

Область применения:

Антифрикционная смазка ВНИИ НП-242 предназначена для подшипников качения,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-242

работающих в пределах температур от минус 40°С до 110°С при влажности окружающей среды до 98%.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения - 5 лет.

Варианты фасовки:

1. Банка из белой жести, 1,0 дмЗ;
2. Бидон из белой жести, 18,0 дмЗ.

По вопросам приобретения **смазок ВНИИ НП-242** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов