



Смазка ВНИИ НП-261, смазка ВНИИ НП-254

Смазка ВНИИ НП-261 (Сапфир)

ТУ 38.1011051-87

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Внешний вид	Гладкая мазь от сине-серого до черного цвета, допускается зеленоватый оттенок
Температура каплепадения, °С, не ниже	250
Предел прочности при 50°С, Па, в пределах	300-800
Вязкость эффективная при минус 0°С, Па*с, не более	3000
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	10
Испаряемость масла при 150°С за 1 ч, %, не более	3,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-261, смазка ВНИИ НП-254

Область применения:

Смазка ВНИИ НП-261(Сапфир) предназначена для роликоподшипников, длительно работающих при температуре от минус 55°С до 150°С с перегревом до 200°С в условиях резкопеременных нагрузок и частот вращения.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

- 1.Банка из белой жести, 1,0 дмЗ;
- 2.Бидон из белой жести, 18,0 дмЗ.

Смазка ВНИИ НП-254 (Атланта)

ТУ 38.1011048-85

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-261, смазка ВНИИ НП-254

Внешний вид	Однородная мягкая мазь темно-коричневого цвета с фиолетовым оттенком
Температура каплепадения, °С, не ниже	165
Предел прочности при 50°С, Па, в пределах	100-250
Вязкость эффективная при минус 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	750
Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н, % выделенного масла, не более	35
Испаряемость масла при 150°С за 1 час, %, не более	5,0

Область применения:

Смазка ВНИИ НП-254 (Атланта) предназначена для подшипников скольжения, винтовых механизмов и зубчатых передач. Работоспособна при высоких нагрузках в интервале температур от минус 60°С до 150°С

Применение смазки оптимально в сопряженных с исходным зазором не менее 40 мкм.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки: 1.Банка из белой жести, 1 дмЗ.

По вопросам приобретения **смазки ВНИИ НП-261, смазки ВНИИ НП-254** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИ НП-261, смазка ВНИИ НП-254

поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов