

**ТУ 38.101476-74**[Техническая консультация](#)**Основные показатели:**

Внешний вид	Однородная консистентная мазь от серого до черного цвета
Предел прочности при 80°C, Па, не менее	200
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	6,0
Вязкость эффективная при 50°C и среднем градиенте скорости деформации 1000 с ⁻¹ , Па*с, не менее	2,5
Испаряемость масла при 120°C за 1 ч, %, не более	3

Область применения:

Радиационнотойкая, влагостойкая смазка ВНИИ НП-273 предназначена для смазывания подшипников качения, резьбовых соединений, зубчатых реек и винтовых механизмов в диапазоне температур от минус 20°C до 120°C.

Срок хранения - 5 лет.**Варианты фасовки:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1.Банка из белой жести, 1,0 дм³.

Смазка ШРУС-4

ТУ 0254-021-00148613-2010

[Техническая консультация](#)

Основные показатели:

Внешний вид	Однородная мазь от темно-серого до черного цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	190
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм ⁻¹ , в пределах	250-280
Предел прочности на сдвиг при 20°С, Па, в пределах	300-700
Предел прочности на сдвиг при 80°С, Па, не менее	150
Вязкость эффективная при минус 30°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па*с, не более	1800
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	16,0
Испаряемость масла при 120°С за 1 ч, %, не более	5,0



Область применения:

Смазка ШРУС-4 предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей автомобильной техники, работающей при температурах от минус 40°С до плюс 120°С.

Не подлежит обязательной сертификации.

Срок хранения 5 лет.

Варианты фасовки:

1.Банка из белой жести, 0,5 дм³;

2.Банка из белой жести, 1,0 дм³.

По вопросам приобретения **смазки ВНИИ НП-273** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов