



Смазка ВНИИМП-235

### [Смазки ВНИИМП](#)

При заказе от 100 кг специальная цена. Бесплатная доставка. Спешите купить по акции !

[Специальное предложение](#)



Низкотемпературная смазка ВНИИМП-235 (ТУ 38.101297-78 изм 1-4) мягкая мазь черно-фиолетового цвета. Смазка слабоструктурирована. Отличается низкими пределами прочности, слегка возрастающими с повышением температуры от 20 до 80 °С. При высоких температурах смазка ВНИИМП-235 сохраняет достаточный предел прочности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

## Физико-химические показатели:

| №<br>пп | Показатели качества                                                                                                                                                                     | Норма                      | Фактические<br>данные |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.      | Внешний вид и цвет                                                                                                                                                                      | Мазь черного цвета         | Соответствует         |
| 2.      | Вязкость эффективная, Па·с:<br>при 50°C и среднем градиенте скорости<br>деформации 1000 с <sup>-1</sup><br>при минус 40°C и среднем градиенте скорости<br>деформации 10 с <sup>-1</sup> | 0,45 — 1,3<br>не более 350 | 1,02<br>306           |
| 3.      | Предел прочности при +80°C, Па                                                                                                                                                          | не менее 70                | 160                   |
| 4.      | Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н, %<br>выделенного масла                                                                                                                         | не более 19,0              | 11,8                  |
| 5.      | Испаряемость при 200°C в течение 1 ч, %                                                                                                                                                 | не более 2,0               | 1,35                  |
| 6.      | Испытание на коррозию                                                                                                                                                                   | Выдерживает                | Выдерживает           |

## Область применения:

подшипники качения.

## Основные эксплуатационные характеристики:

Вязкость смазки незначительно зависит от скорости деформации; высокая термическая и низкая коллоидная стабильности, хорошие противозадирные свойства. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре от -60 °C до 250 °C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов



Смазка ВНИИНП-235

## **Состав:**

Кремнийорганическая жидкость, загущенная органическим загустителем.

**ВНИИНП-235 фасуется 0,9кг**

**Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИНП-235:**

## **Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

## **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

## **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИМП-235

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИМП-235, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИМП-235 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИМП-235 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

**+78123172888**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИНП-235

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов