



Смазка вниинп-279

### Смазки ВНИИНП



Представляет собой мягкую полупрозрачную мазь светло-коричневого цвета с гладкой текстурой. Ее готовят загущением синтетического углеводородного масла силикагелем, гидрофобизированными химически стабильными соединениями.

Смазку ВНИИНП-279 применяют в подшипниках скольжения и качения, в резьбовых и других соединениях. Она заменила собой силикагелевую смазку на фторуглеродном масле — ВНИИНП-264 (МРТУ12Н51-63), предназначенную для подшипников электромашин, которые работают с неорганическими кислотами.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температурный диапазон применения смазки очень велик: от -50 до 150°C. В агрессивных средах максимальная температура использования должна быть снижена до 50°C. Смазка ВНИИНП-279 отличается хорошей стабильностью при работе в контакте с агрессивными веществами типа аминов. Продолжительный контакт с сильными окислителями не допустим. Возможен кратковременный контакт — не более нескольких минут. Длительный контакт с перекисью водорода не рекомендуется из-за ускорения разложения перекиси.

По объемно-механическим свойствам эта смазка — одна из лучших смазок, стабильных в агрессивных средах. Морозостойкость ее удовлетворительная. Невысокий предел прочности, характерный для всех химически стойких силикагелевых смазок, указывает на нецелесообразность применения этой смазки в условиях, способствующих ее сбросу с трущихся деталей. При длительном нагреве механическая стабильность смазки ВНИИНП-279 может уменьшиться. Водостойкость и коллоидная стабильность смазки вполне достаточные. Одно из достоинств смази ВНИИНП-279 — возможность длительного хранения в таре, а также в периодически эксплуатируемых механизмах. Гарантийный срок хранения в таре 5 лет, фактический — до 10 лет и более. В отдельных случаях механизмы могут работать со смазкой ВНИИНП-279 без ее замены в течение 10 лет.

## ГОСТ 14296-78

**Смазка ВНИИНП-279** — синтетическое углеводородное масло, загущенное модифицированным силикагелем. Основные эксплуатационные характеристики: хорошие противоизносные характеристики, высокие механическая, термическая, коллоидная стабильность и низкие защитные свойства; устойчива при работе в агрессивных средах. ВНИИНП-279 — уплотнительная смазка. Работоспособна на воздухе при температуре -50...+150°C, в агрессивных средах при температуре -50...+50°C.

## Область применения:

Используется в подшипниках качения и скольжения, резьбовых соединениях, разъемах, клапанах и других деталях, работающих на воздухе в агрессивных средах.

## Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Технические характеристики:**

| Наименование показателя                                                                                         | Норма по ГОСТ (ТУ)                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                                                                                     | светлая однородная мазь прозрачная, гладкой структуры |
| Вязкость эффективная, Па·с, при минус 30°С и среднем градиенте скорости деформации 10с <sup>-1</sup> , не более | 2300                                                  |
| Предел прочности при 50°С, Па, не менее                                                                         | 100                                                   |
| Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более                                                         | 5,2                                                   |
| Коррозионное воздействие на металлы                                                                             | выдерживает                                           |
| Содержание механических примесей (количество частиц в 1 мл смазки)                                              |                                                       |
| диаметром от 0,025 до 0,075 мм, не более                                                                        | 960                                                   |
| диаметром свыше 0,075 мм                                                                                        | отсутствие                                            |
| Содержание воды                                                                                                 | отсутствие                                            |

**Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИНП-279:****Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

**Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

## **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

## **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

## **Бесплатная доставка по России**

## **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИНП-279, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИНП-279 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИНП-279 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка вниинп-279

**+78123172888**

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов