



Смазка ВНИИНП-282 и ВНИИНП-282М

[Смазки ВНИИНП](#)

**При заказе от 100 кг специальная цена.
Бесплатная доставка. Спешите купить по акции!**

**Специальное
предложение**

(ТУ 38.1011261-89 с изм. 1,2)

Предназначены для смазывания узлов, работающих при различных нагрузках в контакте с агрессивными средами и газообразным кислородом при температуре от -45 до 1500С. Допускается применение смазок до -600С в мощных механизмах и арматуре кислородно-дыхательных аппаратов.

Изготавливается путем загущения перфторполиэфира селикагелем. Срок хранения в таре изготовителя 5 лет.

ТУ 38.1011261-89 изм. 1-3. Инертна к сильным окислителям, совместима с полимерами и резинами, водостойка, хорошие противозадирные свойства, не склонна к термоупрочнению, по стойкости к кислороду превосходит большинство химически стойких смазок. Уплотнительная.

Работоспособна при температуре -45°С +150°С

Смазку **ВНИИНП-282** используют в дыхательной аппаратуре, резьбовых соединениях и узлах трения, работающих в контакте со всевозможными агрессивными средами, в том числе с газообразным кислородом. Используется в медицинской сфере для барокамер, кислородно-дыхательной аппаратуры

На предприятии ведется постоянный контроль входного сырья. Перед отгрузкой, смазка подлежит физико-химическому анализу.

Смазка ВНИИНП-282, полностью соответствует ТУ 38.1011261-89 с изм. 1-3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Физико-химические свойства

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	Однородная мазь от белого до светло серого цвета
2.	Вязкость при -30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 сек ⁻¹ , в Па•с	Не более 1200
3.	Вязкость при 50°C и среднем градиенте скорости деформации 1000 сек ⁻¹ , в Па•с	Не менее 1,6
4.	Содержание механических примесей в %, диаметром более 0,075 мм	Отсутствие
5.	Испаряемость при 150°C в течении 1 ^{го} часа, в %	Не более 5,0
6.	Коллоидная стабильность в % выделенного масла	Не более 5,0
7.	Предел прочности на сдвиг при температуре 50°C в Па	В пределах 200-700
8.	Испытание корродирующего действия на металлических пластинах: а) Сталь 45 б) Медь М1	Выдерживает

Тара/Емкость	1,5кг
Наименование товара	Смазка ВНИИМП-282
Спецификации/допуски производителей	ТУ 38.1011261-89

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ ВНИИМП-282 и ВНИИМП-282М:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазка ВНИИНП-282 и ВНИИНП-282М

продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Смазка ВНИИМП-282 и ВНИИМП-282М

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки ВНИИМП-282 и ВНИИМП-282М, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку ВНИИМП-282 и ВНИИМП-282М закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки ВНИИМП-282 и ВНИИМП-282М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов