



Тип смазывающего продукта определяется режимом работы приводной роликовой цепи, окружающими условиями и конкретными требованиями производства, на котором эксплуатируется цепной привод.

Основным требованием к смазке, применяемой для консервации, является обеспечение высоких антикоррозионных свойств при хранении приводных цепей. Для этих целей прекрасно подходит продукт. Основные преимущества перед аналогами:

- повышенная антикоррозионная защита;
- улучшенные износостойчивые характеристики;
- соответствие экологическим требованиям стандартов ISO;
- допускается для применения в пищевой промышленности;
- разрешено применение в электротехнике;
- низкая текучесть при температуре до +50 С;
- равномерно ложится на защищаемую деталь;
- рекомендовано для применения при температуре от -30 С до +130 С.

По вопросам приобретения Смазка ВСК-5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов