



Свойства смазки ЖРО

К числу основных свойств железнодорожной смазки ЖРО можно отнести:

- Высокую водостойкость.
- Прекрасные противозадирные качества.
- Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +120 °C).
- Достаточную вязкость.

Преимущества железнодорожной смазки ЖРО

Железнодорожная смазка ЖРО имеет множество преимущественных особенностей. Так, к примеру, к числу ее достоинств можно отнести:

- Длительный эксплуатационный ресурс (до 400 000 км пробега).
- Возможность использования в сложных климатических условиях (отрицательные температуры, высокая влажность и т. д.)
- Высокую механическую стабильность.

Смазка ЖРО отвечает всем требованиям, предъявляемым к смазочным материалам данного типа, и обеспечивает надежную защиту узлов и механизмов от коррозии, задиров и повреждений.



Область применения смазки ЖРО

Подшипники качения букс железнодорожных локомотивов, подшипники тяговых электродвигателей. Заменители: ЛЗ-ЦНИИ, 1-13.

Технические характеристики

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Температура каплепадения, °С, не ниже	180
Пенетрация при 25°С, $\times 10^{-1}$ мм	190—250
Вязкость при 0°С и 10с ⁻¹ , Па·с, не более	370
Предел прочности, Па, при 20°С	800—1000
Коллоидная стабильность, %, не более	12

Техническая консультация

Наименование показателя	ЖРО
Тип загустителя	Li
Тип базового масла	минеральное
Вязкость базового масла при 40°С, не менее	61

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	ЖРО
DIN 51502	КР3К-40, КР4К-40
DIN 51518 (NLGI)	3, 4
DIN 51825 -1	КР
Внешний вид	Однородная гладкая мазь коричневого цвета
Температура каплепадения, °С, не ниже	180
Пенетрация при 25°С, с перемешиванием, мм*10 ⁻¹	190 — 250

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон»

По вопросам приобретения Смазка ЖРО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: