



Техническая консультация

Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
1292		Фторсиликоновая высокотемпературная смазка для длительных сроков смазки подшипников качения, скольжения. Температурный режим применения от -40 °C до +200 (230) °C	5kg
3451 EC		Химически стойкая фторсиликоновая смазка для подшипников качения, скольжения. Температурный режим применения от -40 °C до +230 °C. Класс консистенции NLGI 2	1kg
BR 2 plus		Универсальная смазка на минеральной основе с EP присадками и дисульфидом молибдена MoS ₂ для подшипников качения, скольжения, работающих в температурном диапазоне от -30 °C до +150 °C	100g, 400g, 1kg, 5kg, 25kg, 50kg, 180kg



FS 3452	MIL-G-6032D, Amend 1, Type 1	Химически стойкая уплотнительная, фторсиликоновая смазка для клапанов, вентилях и других механизмов вакуумных насосов. Температурный режим применения от -30 °C до +230 °C. Класс консистенции NLGI 3.	
G-4500	Соответствует требованиям норматива FDA (Управление по контролю пищевых продуктов и лекарств США) No 21 CFR 178.3570 и зарегистрирован в NSF в категории H1 по степени допустимости «случайного контакта с пищей»	Смазка на основе полиальфаолефинов с температурой каплепадения 270oC, белого цвета. Класс консистенции NLGI-2.	Spray 400ml, 400g, 5kg, 25 kg



G-4501	Соответствует требованиям норматива FDA (Управление по контролю пищевых продуктов и лекарств США) No 21 CFR 178.3570 и зарегистрирован в NSF в категории H1 по степени допустимости «случайного контакта с пищей»	Смазка на основе полиальфаолефинов с температурой каплепадения 246оС, белого цвета. Класс консистенции NLGI-1.	400g, 25 kg
HP-870	NATO code G-399, US Mil.Spec.G-27617D Type III	Фторосодержащая смазка высокого качества, совместима с многими резинами и пластиком, стабильна при высоких температурах, не подвержена воздействию химикатов и растворителей, замена смазки MOLYKOTE BG 87	100 g, 1 kg, 10 kg, 25 kg



Separator Spray	Соответствует требованиям норматива FDA (Управление по контролю пищевых продуктов и лекарств США) No21 CFR 178.3570 и зарегистрирован в NSF в категории H1 по степени допустимости «случайного контакта с пищей»	Силиконовая разделительная смазка используется в температурном диапазоне от -40 до +200°C как разделительный агент в производстве резиновых и пластмассовых изделий, при изготовлении картонных коробок и переработке древесины. Хорошо подходит для облегчения скольжения конвейерных лент, направляющих, скользящих плит и столов в пищевой промышленности, а также на уплотняющих прокладках для предотвращения прилипания	Spray 400ml
VV-P-236	Def Stan 91-38, PX-7, VV-P-236, AIR 3565, NATO S-743	Жесткий прочный клейкий вазелин. Используется как легкая неконсистентная смазка. Не рекомендуется применять для подшипников с высокой критической нагрузкой	1 кг
X5-6020		Специальная смазка белого цвета для использования в соединениях пластик — пластик, так же подходит для металлических частей	1 kg, 5 kg, 25 kg



Смазки Dow Corning

По вопросам приобретения **смазок Dow Corning** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов