



RENOLIT CX-HT 2

Описание

RENOLIT CX-HT 2 – это пластичная смазка на основе смеси вязких минеральных базовых масел и комплексного кальциевого мыла в качестве загустителя. Для усиления несущей способности в состав введена композиция твердых наполнителей.

Свойства

Благодаря свойствам загустителя и эффективному пакету присадок, RENOLIT CX-HT 2 обладает исключительной водостойкостью, коллоидной стабильностью, и надежно предохраняет от коррозии, в том числе в присутствии соленой воды.

Твердые добавки, присутствующие в составе, уменьшают износ в условиях граничного трения при экстремальных нагрузках.

Применение

RENOLIT CX-HT 2 применяется для смазывания высоконагруженных тихоходных подшипников скольжения и качения, открытых редукторов и зубчатых передач, лебедок и канатов.

RENOLIT CX-HT 2 используется в узлах, подверженных воздействию высоких механических и термических нагрузок, влажности и коррозии. Сюда относятся: ступичные подшипники печных вагонеток, подшипники вращающихся печей кальцинации, цементные, угольные и рудные мельницы, открытые узлы землеройных машин, открытые зубчатые рейки и скользящие опоры, нагруженные узлы горячих секций кирпичных, керамических и цементных заводов.

RENOLIT CX-HT 2 поставляется также в аэрозольной упаковке под торговым наименованием RENOLIT UNILOAD.

[Техническая консультация](#)

Спецификации	Одобрения
--------------	-----------



КРФ 2 Р-20	
------------	--

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		КРФ 2 Р-20	DIN 51 502
NLGI класс		2	DIN 51 818
Температурный диапазон	°С	-20 / +160 (+220)	

DUOTAC ZGO-07

Описание

DUOTAC ZGO-07 — это специальная липкая полужидкая смазка на основе средневязкого минерального масла, гелевого загустителя, и графита в качестве твёрдой добавки.

DUOTAC ZGO-07 также содержит высокоэффективные присадки для улучшения противозадирных свойств и защиты от коррозии. Версия продукта, адаптированная под аэрозольную форму упаковки, присутствует на рынке под маркой

Применение

Благодаря высокой липкости и отличной несущей способности, DUOTAC ZGO-07 обеспечивает мягкую бесшумную работу нагруженных открытых узлов, в том числе работающих в запылённой атмосфере. DUOTAC ZGO-07 применяется для смазывания: открытых зубчатых колес и передач, зубчатых реек, цепей и проволочных канатов на подъемных кранах, экскаваторов, сельскохозяйственной техники, зубчатых и шестеренчатых подъемных механизмов, канатных дорог, строительных подъемников и т.д.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазки с твердыми наполнителями RENOLIT CX-HT 2 (UNILOAD SPRAY) и DUOTAC ZGO-07

Техническая консультация

Спецификации	Одобрения
OG PF 00 K-20	

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		OG PF 00 K-20	DIN 51 502
NLGI класс		0/00	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-20 / +120	

По вопросам приобретения **смазок с твердыми наполнителями RENOLIT CX-HT 2 (UNILOAD SPRAY) и DUOTAC ZGO-07** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов