



Жидкая смазочная добавка Полиэколуб представляет собой композиционный материал на основе природных и синтетических масел. Используется во всех типах буровых растворов на водной основе. Реагент Полиэколуб не токсичен, не загрязняет окружающую среду, не оказывает отрицательного влияния на характеристики бурового раствора.

Техническая консультация

Характеристика продукта

Внешний вид

Жидкость от темно-коричневого
до светло-коричневого цвета

Относительный коэффициент трения, не более

0,5

Эмульгируемость в глинистом растворе

Однородная эмульсия

Применение

Добавка Полиэколуб обеспечивает эффективное снижение липкости корки и коэффициента трения. Для получения оптимальных результатов смазочная добавка добавляется к буровому раствору непосредственно по циклу.

Обработка

Оптимальный расход смазки составляет 3-10 кг/м³.

Упаковка

Смазочная добавка Полиэколуб поставляется в металлических бочках, вес нетто 190 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочная добавка Полиэколуб

Чтобы купить **Смазочная добавка Полиэколуб** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов