



Смазочная добавка для буровых растворов Силанж предназначена для улучшения смазочных и противоизносных свойств технологических жидкостей в процессе бурения, а также при подготовке ствола скважины к спуску обсадных колонн.

Техническая консультация

Характеристика продукта

Внешний вид	Сыпучий продукт светло-коричневого цвета
Относительный коэффициент трения, при содержании добавки 0,5% масс., не более	0,5
Относительный коэффициент скольжения, при содержании добавки 0,5% масс., не более	0,6

Свойства

- обеспечивает эффективное снижение липкости корки (в 2-3 раза);
- уменьшает коэффициент трения (в 1,5-2,5 раза);
- выполняет роль ингибитора коррозии;
- оказывает крепящее действие на глинистые породы;
- не оказывает отрицательного воздействия на параметры бурового раствора.

Обработка

Оптимальный расход смазки Силанж составляет 5-10 кг в процессе бурения и 10-30 кг при подготовке ствола к спуску обсадных колонн на 1 м³ бурового раствора.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочная добавка Силанж

Упаковка

Смазочную добавку для буровых растворов Силанж упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

Чтобы купить **Смазочная добавка Силанж** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов