



Жидкие смазочные добавки СМЭГ представляют собой композиции растительных и минеральных масел, модифицированных различными присадками. Они предназначены для использования в качестве добавок в буровые технологические жидкости в широком диапазоне содержания глинистой фазы, утяжелителей и минерализации.

Смазочные добавки СМЭГ обеспечивают эффективное снижение коэффициента трения и не оказывают негативного влияния на свойства буровых растворов.

Серия смазочных добавок СМЭГ представлена следующими марками, отличающихся составом, свойствами и областью применения:

СМЭГ-2 предназначена для пресных буровых жидкостей;

СМЭГ-3 предназначена для пресных и минерализованных растворов со средним уровнем утяжеления;

СМЭГ-5 предназначена для пресных, минерализованных растворов с плотностью до 2000 кг/м³ при забойных температурах до +250 °С

[Техническая консультация](#)

Характеристика продукта

	СМЭГ-2	СМЭГ-3	СМЭГ-5
Внешний вид	Жидкость от темно- до светло-коричневого цвета		
Относительный коэффициент трения, не более	0,4	0,5	0,5
Относительный коэффициент скольжения, не более	0,6	0,6	0,6
Эмульгируемость в глинистом растворе	Однородная эмульсия		
Температура затвердевания, °С, не выше	минус 20	минус 40	минус 40



Применение

Для получения оптимальных результатов СМЭГ добавляется к буровому раствору непосредственно по циклу. Расход смазочной добавки для достижения необходимого эффекта составляет 0,5-2%. Реагент СМЭГ совместим со всеми рецептурами буровых растворов.

Обработка

Оптимальный расход смазочной добавки СМЭГ составляет 3-10 кг/м³.

Упаковка

Реагент СМЭГ поставляется в металлических бочках по 190 кг.

Чтобы купить **Смазочная добавка СМЭГ** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов