



**ТУ 38.1011156-88**

**Технические характеристики:**

[Техническая консультация](#)

	ЛЗ-СОЖ-1МИО	«МГД-11»
Вязкость кинематическая при 50°С, мм <sup>2</sup> /с	19,4 – 24,2	—
Содержание хлора, %	0,3 – 0,6	—
Содержание серы, %	0,39 – 1,1	—
Содержание влаги, %	—	50-60
Трибологические характеристики при (20±50)°С:		
— нагрузка сваривания, кгс, не менее	224	—
— индекс задира, не менее	33	—
Кислотное число, мг КОН/г	—	5 – 15
РН 1%-го водного раствора	—	8-9

По вопросам приобретения Смазочно-охлаждающая жидкость ЛЗ-СОЖ-1МИО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов